

技术规格书

Rockfon Pacific[®]



Sounds Beautiful

Rockfon Pacific®





- 经济型板材，标准表面
- B级吸音性能，12mm厚度重量轻
- 常规尺寸规格范围，半暗架式和明架式可供选择
- 使用真空吸尘器即可实现轻松清洁


产品描述

- 岩棉板
- 可视面：有细微差别的白色涂层贴面
- 背面：背贴面

应用领域

- 办公
- 零售


边缘结构	规格尺寸 (mm)	近似重量 (kg/m ²)	推荐安装系统
 A15	600 x 600 x 12	1,6	Chicago Metallic™ T15 4070
	1200 x 600 x 12	1,6	Chicago Metallic™ T15 4070
 A24	600 x 600 x 12	1,6	Chicago Metallic™ T24 3220
	1200 x 600 x 12	1,6	Chicago Metallic™ T24 3220
 E15	600 x 600 x 12	1,9	Chicago Metallic™ T15 4070
 E24	600 x 600 x 12	1,9	Chicago Metallic™ T24 3220



产品性能



吸音
 α_w : 0,80 (B级)



悬吊高度 (含板厚-mm)

12 / 200	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	吸音等级	NRC
12 / 200	0,40	0,80	0,85	0,75	0,80	0,80	0,80	B	0,80



防火等级
A1



防潮防下陷
耐高达100%相对湿度
在高湿度条件下, 无明显下抛现象. 一段时间后, 面板上总会有一些灰尘/污垢, 如果经常暴露在高湿度下, 这可能会导致滋生细菌. 请避免面板上出现冷凝水。



清洁
- 真空吸尘器



卫生
岩棉不含有机质, 因此不会支持有害微生物的滋生



环境
完全可回收岩棉
根据ISO 14021, Rockfon产品的回收成分占比为29%-64%。
Rockfon声学解决方案获得了 Cradle to Cradle 银牌和铜牌认证 (取决于产品类型)。



碳足迹
Cradle到闸门 2.12 千克二氧化碳当量 (基于第三方验证的EPD)
Cradle到坟墓 2.75 千克二氧化碳当量 (基于第三方验证的EPD)



室内环境
一些Rockfon产品已荣获芬兰M1以及丹麦建筑材料室内气候标志认证



01.2023 | 所提及的所有颜色代码均基于NCS——自然颜色系统®，产权所有及使用许可证源于NCS Colour AB，斯德哥尔摩2010或RAL颜色标准。
产品范围及技术更新恕不另行通知。Rockfon对印刷错误概不负责。

Sounds Beautiful

